



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR : Luchtgekoelde vier cilinder «V» viertactmotor met loepkleppen, cilinderhoek 90°, boring en slag 72 x 54,5 mm, overvierkant zuigerverplaatsing 897 cc, compressieverhouding 8,5 : 1, geschikt voor normale benzine (geen super), vermogen 30 pk bij 4000 omw./min, max. koppel 5,3 mkg bij 2400/2600 omw./min, drukcirculatiesmering met oliekoeler, olievoorraad 2,8 l, centrifugaal oliefilter. Thermistisch geregelde luchtcooling. Vier versnellingen waarvan 2, 3 en 4 gesynchroniseerd, overbrengingsverhoudingen resp. 3,73, 2,29, 1,36 en 0,897 : 1, achteroverhouding 4,82 : 1.

ELECTRISCHE INSTALLATIE 12 Volt. Wisselstroomdynamo met 3 gelijkrichters, 48 AH accu. Ontsteking met centrifugaal- en vacuümregeling.

WIELEN. Bandenmaat 520 x 13". Onafhankelijke voorwielvering met torsiestaven, onafhankelijke achterwielvering met schroefveren. 4 Dubbelwerkende hydraulische schokbrekers. Hydraulische remmen met automatische bijstelling van de slijtage der remvoeringen. Mechanische tandem op de achterwielen.

CARROSSERIE. Zelfdringende carrosserie van 1 mm dik staalplaat, onderzijde geheel gesloten, 2 deuren, 4 zitplaatsen, bekleding van afwasbaar kunstleder, voorleuningen neerklapbaar tot slaapbanken, achterleuning neerklapbaar voor het meenemen van grote bagage. Benzinetank met 30 l inhoud.

VERWARMING. Onafhankelijk van de motor werkende benzinekoeler met aparte uitlaat, indirecte verwarming van frisse buitenlucht die door een ventilator naar binnen wordt geblazen. Defrosters.

AFMETINGEN, GEWICHT en PRESTATIES. Lengte 3330 mm., breedte 1385 mm., hoogte 1450 mm., wielbasis 2023 mm., spoorbreedte voor 1144 mm., achter 1160 mm., bodemspling 175 mm., gewicht 850 kg. Maximale snelheid ruim 100 km/uur. Benzineverbruik 1 : 14. Draaicirkel 10 m.

UITRUSTING. Binnenspiegel en een buitenspiegel, 2 zonnecleppen, die ook voor de zijruiten kunnen worden gedraaid. Dashboard met snelheidsmeter, kilometerteller, benzinemeter, oliethermomter en controlelampjes voor richtingaanwijzers, groot licht, dynamo, oliedruk en ketel. Twee ruitwipers, ruitensproeier. Bijzonder uitgebreid set gereedschap met o.a. een bandenspanningsmeter en een looplamp. Stopcontact onder het dashboard. Verlichting onder de motorkap, interieurverlichting, kapotknaakjes en handgrepen voor de achterpassagiers.

DIVERSEN. Russische wagens hebben genormaliseerde millimetermaten voor schroefdraad, kogellagers, moersleutels e.d. Onderdelen zijn vlot leverbaar door de dealers, die bevoorrad worden door de importeur en door het centrale hoofddepot van West-Europa te Brussel. In vrijwel alle West-Europese landen zijn importeurs en dealers.

VERANDERINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN.
LEVERING AF GRONINGEN VOLGENS ONZE GEDEPONEERDE VERKOOPSVORWAARDEN.

IMPORT VOOR NEDERLAND :

N.V. GREMI - GRONINGEN
OSLOWEG / EUROPAPLEIN — Tel. 05900 - 26142