



Russische Klassieker
Club Nederland



POBEDA

TEKNISKE DATA:

Motor: 4-cyl., sideventilet.
Boring 82 mm, Slaglængde 100 mm.
Cylindervolumen 2,12 l.
Bremse-HK 50 v/3600 Omd./M.
Kompressionsforhold 6,2:1
Antal Hovedlejer 4
Ophængning 3-punkts
Smøresystem komb. Tryk- og Stænk-
smøring.

Kraftoverføring:
Enkeltpladet Tørkobling.

Gearkasse:
3-gears, synkroniseret. Gearskifte paa
Ratsøjle.
Udvekslingsforhold: 1ste 2,82:1
2det 1,604:1
3die 1:1
bak 3,383:1

Bremser: Hydrauliske 4-hjulsbremser.
Haandbremse virkende paa Baghju-
lene. Bremsehaandtag under Instru-
mentbord.

Vognfjedre: Foran: Uafhængigt virkende
Spiralfjedre med dobbelt-virkende hy-
drauliske Støddæmpere samt Kørselssta-
bilisator af Torsionstype.
Bag: Halvelliptiske indkapslede Fjedre
paa langs med dobbelt-virkende hy-
drauliske Støddæmpere.

Almindelige Data:

Karosseri: 5-pers., 4-dørs 1/1-staals Type.
Længde 4665 mm
Bredde 1695 mm
Højde 1640 mm
Hjulafstand 2700 mm
Sporvidde, for 1362 mm
Sporvidde, bag 1364 mm
Fri Højde over Vejbane 210 mm
Venderadius 6,3 m
Vognvægt, køreklar 1540 kg
Benzintanks Rumindhold 55 l.
Maximal Hastighed 105 km/T.
Dækstørrelse 6,00 x 16"
Batteri 12 V./60 Amp.
Luftkonditioneret Varme anlæg og De-
froster medfølger som Standardudstyr.

GENERALAGENTUR:

BALTIC MOTORS A/S

KØBENHAVNSVEJ 16

HILLERØD

Ret til Ændringer af ovenstaaende Specifikationer forbeholdes.